

E-KATALOG



LEGRAND

VALENA LIFE ZÁSUVKA 2X2P+T 16A S DETSKOU OCHRANOU ČIERNA

REF. 756376 | EAN. 3414972605175

[> Navštívit E-katalog](#)

Technické vlastnosti

Model	Uzemňovací kolík
Súčasne spínajúci nulový vodič	Nie
Ochranný kontakt	Okrúhly
Počet aktívnych kolíkov (okružly)	4
Počet aktívnych pinov (plochy)	0
Počet aktívnych kontaktov (štvorcový)	0
Montážne usporiadanie	Základný prvok s plnou krycou doskou
S doplnkovým svetelným signálom	Nie
Počet portov USB-A	0
Počet portov USB-C	0
Počet zásuviek	2
Počet modulov (modulový systém)	2
Počet prepínateľných zásuviek	0
Počet fáz	1
Odtlačok / indikácia	Žiadne
Typ pripojenia	Push-in svorka
S odklápacím vekom	Nie
S vylepšenou ochranou kontaktov	Áno
Priestor / informačná plocha štítku	Nie

Kvalita materiálu	Termoplast
Bez halogénov	Áno
Ochrana povrchu	Lakované
Povrchová úprava	Matt
Antimikrobiálna liečba	Nie
S funkciou loop through	Áno
S vypínačom	Nie
Farba operátora spínača	čierna
Otočená stredová vložka	Áno
Menovitý prúd	16 A
Menovité napätie	250 V
Frekvencia	50-60 Hz
Vhodné pre stupeň ochrany (IP)	IP20
stupeň rázovej húževnatosti (IK)	IK04
Šírka zariadenia	86 mm
Výška zariadenia	114 mm
Hĺbka zariadenia	43.25 mm
Kompatibilné s Apple HomeKit	Nie
Kompatibilné s Amazon Alexa	Nie
Kompatibilné s Asistentom Google	Nie

Farba	čierna
Metalická farba	Nie
Transparentné	Nie
Uzamykateľné	Nie
Mechanizmus vysunutia	Nie
Izolovaná montáž	Nie
S funkčným osvetlením	Nie
Ochrana proti prepätiu	Nie
Ochrana proti poruchovému prúdu	Nie
S miniatúrnou poistkou	Nie
Špeciálne napájanie	None
Spôsob montáže	Zapustená (omietka)
Typ zapínania	Montáž pomocou čeluste a skrutki
Materiál	Plast

K dispozícii je podpora IFTTT	Nie
S opakovačom signálu Wi-Fi	Nie
So zabudovaným reproduktorom bluetooth	Nie
Pre ťažké podmienky (podľa VDE)	Nie
Zabudovaná hĺbka	24.25 mm
Prevádzková / nastavovacia teplota	-5-35 °C
Teplota skladovania	-5-35 °C
Typ napätia	AC
Dodávka energie	Nie
Povaha kábla na pripojenie	Pevné
Káblový úsek	2.5-2.5 mm ²
Podpora káblov	Other
Pripojený objekt	Nie

Dokumentácia

Technická dokumentácia

[F01967FR-01.pdf](#) | PDF (0.18Mo)

[F01967EN-01.pdf](#) | PDF (0.18Mo)