



Balenie

- Plechovka 400 ml

Farba

- Běžová

Technický list TL 07.82DEU Lepidlo v spreji

Výrobok

Vysoko kvalitné a všestranné lepidlo na báze butylu. Možno aplikovať aj pri nižších teplotách do -5 °C.

Vlastnosti

- Výborná odolnosť voči vyšším teplotám, vlhkosti a starnutiu
- Rýchla a vysoká prvotná adhézia

Použitie

- Skvelá prínavosť na radu podkladov, ako sú: PP, PE, pena, polyester, kov, drevo, vláknité dosky, lepenka, betón, sklo, textil, koža, plst', bavlna, atď.
- Na lepenie 3D pásov
- Použiteľné i ako primer.
- Vďaka nastaviteľnej tryske možno sprejovať „plošne“ alebo „presne“
- Ideálne na lepenie v čalúnnictve a pri dekoratívnych prácach. Taktiež je možné ho použiť na podleповanie koberecov a pri pokladaní textilných krytín. Pred realizáciou podláh je možné doleповovať tesniace pásy k murivu pred vyliatím samonivelačných hmôt.

Technické vlastnosti

Základ		butyl	
Aplikačná teplota	°C	-5 / +40	
Skladovateľnosť	mesiace	12	od +10°C až 25°C

Podklad

Musí byť čistý, suchý, pevný, bez prachu, voľných častíc, mastnôt a oleja.

Aplikácia

Podklad čo najviac očistiť a plechovku riadne pretrepať. Lepidlo aplikujte najlepšie obojstranne, odporúčame lepené naaplikované diely nechať odvetrať 5 až 10 min. (podľa množstva aplikovaného filmu). Potom diely pevne stlačte k sebe. Nastaviteľná šírka záberu sprejovania.



DISTYK®

Čistenie

Materiál: ihneď technickým benzínom

Ruky: voda a mydlo, krém na ruky

Bezpečnosť

Vid' << Karta bezpečnostných údajov 07.82DEU >>

Aktualizácia

Aktualizované dňa

Vyhotovené dňa 10.10.2020

Výrobok je v záručnej dobe zhodný so špecifikáciou. Uvedené informácie a poskytnuté údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach, výskume a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu firma nemôže poznať najrôznejšie použitie, kde a za akých podmienok bude výrobok aplikovaný, ani použité metódy aplikácie, preto neposkytuje za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií, čo sa týka vhodnosti výrobkov pre určité použitia ani na postupy použitia. Uvedené údaje sú všeobecného charakteru. Každý užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte naše technické oddelenie.

Den Braven SK s.r.o.

Sídlo: Polianky 17
844 31 Bratislava

Poštový kontakt – prevádzka

Logistické centrum
Priemyselná 1
900 21 Svätý Jur

IČO: 35740141

DIČ: 2020211149

tel.: 02/44971010

fax: 02/44971540

info@distyk.sk

www.distyk.sk